



# X.T. 100

## TRAITEMENT POUR DIESEL / GASOIL REDUCTEUR D'EMISSIONS DE FUMÉES



### DESCRIPTION

- X.T. 100 est un traitement à fonctions synergisées qui améliore la combustion et le rendement des moteurs diesel.
- X.T. 100 a une fonction préventive des émissions de fumées polluantes et répond parfaitement à la demande écologique actuelle.
- X.T. 100 a une fonction neutralisante au niveau des gaz d'échappement. La réduction des émanations polluantes de caractère acide (CO<sub>2</sub> et SO<sub>2</sub>), émanations par ailleurs particulièrement agressives pour les moteurs, est notable.
- X.T. 100 est de par ses caractères lubrifiants et anticorrosifs un anti-corrodant pour les pompes et les moteurs diesels.
- X.T. 100, améliorant la combustion des moteurs diesel, entraîne par conséquent une diminution sensible de la consommation de gazole.
- X.T. 100 prolonge la durée de vie des filtres à gazole et permet en préventif de réduire la tendance à une agglomération des paraffines qui colmatent ceux-ci.
- X.T. 100 est soluble dans le gazole

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique : 860g/l +/- 20g/l  
Reaction chimique : neutre.  
Aspect : liquide

Odeur : caractéristique d'hydrocarbure  
Couleur : marron

### MODE D'EMPLOI

Selon le régime et le niveau d'émission de fumée, la dose conseillée est de 125 ml pour 500 litres de gazole.

**Réf. 491MFL - Flacon doseur 125ml**  
**Réf. 491M - Flacon doseur 1L**  
**Réf. 491M.5 - Bidon 5 litres**

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.  
Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE - FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 - Fax : +33 (0)1 47 35 27 28  
www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Juillet 2016