



DEMARTOP

FLUIDE DE DEMARRAGE



DESCRIPTION

DEMARTOP est un produit prêt à l'emploi.

DEMARTOP permet d'obtenir en quelques secondes le démarrage et le régime d'utilisation du moteur.

DEMARTOP est conditionné en aérosol utilisable en multipositions d'où un emploi facile et économique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat Physique : Liquide fluide
- Masse volumique : 695 g/l +/- 20 g/l.
- Réaction chimique : Neutre.
- Odeur : solvant oxygéné
- Couleur : Incolore

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit une à deux secondes dans l'entrée du filtre à air et actionner le démarreur.

- Pour les moteurs à essence :

Ne pas utiliser le starter et accélérer lentement et progressivement .

- Pour les diesels.

ne pas effectuer de préchauffage, démarrer sans accélérer.

Réf. 956M - Aérosol 150 ml

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28
www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Juillet 2016