



A. 110

NETTOYANT DEGRAISSANT DE SURFACE ELIMINATEUR DE TRACES D'ADHESIF, DE COLLE, DE MASTIC



DESCRIPTION

- A. 110** est une préparation avant collage pour le nettoyage des traces d'adhésifs et de mastic, des résidus de colles et marques de lustrant.
 - A. 110** permet d'éliminer les huiles, les cires et les graisses incrustées sur le gelcoat, les surfaces peintes(*), l'hypalon, le néoprène, le PVC et les plastiques.
 - A. 110** est non miscible à l'eau.
 - A. 110** est un nettoyant doté d'une haute activité de dégraissage polyvalent, efficace contre les graisses et les huiles.
 - A. 110** peut également s'utiliser sur les métaux, pièces et ensembles mécaniques et électro-mécaniques.
 - A. 110** ne renferme pas de solvants halogénés (pas de solvants chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène...), ni d'hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques d'origine pétrolière tels toluène, xylène, benzène...
- (*) **A. 110** est uniquement compatible avec les peintures époxydiques et polyuréthanes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat Physique : Liquide Fluide.

pH : Non concerné.

Point/intervalle d'ébullition : Non précisé.

Couleur : Incolore

Densité : > 1

MODE D'EMPLOI

- A. 110** s'applique à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon.
- Frotter légèrement en insistant sur les zones fortement encrassées.
- Terminer par un essuyage à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Réf. 949M.05 - Bidon 500ML
Réf. 949M - Bidon 1L
Réf. 949M.5 - Bidon 5L

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28
www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Juillet 2016