

KIT PNEUMATIQUE



KIT D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION POUR BATEAUX PNEUMATIQUES



DESCRIPTION

Ce kit contient : 1 shampoing concentré 500ml PNEU-BOAT, 1 rénovateur 500ml PARBATT', 1 protecteur 500ml PROTECT PNEU, 1 chiffon micro-fibre et 1 éponge.

PNEU-CLEAN est un shampoing concentré spécial pneumatique en hypalon, néoprène ou P.V.C. PNEU-CLEAN enlève les traces de graisse, de goudron ou d'huile. PNEU-CLEAN ne contient ni silicone, ni solvant. PNEU-CLEAN ne laisse aucune auréole sur le support nettoyé après rinçage. PNEU-CLEAN est une préparation neutre et anticalcaire qui permet de nettoyer parfaitement les pneumatiques. Conseils d'utilisation : Diluer PNEU-CLEAN avant emploi à raison de 2 à 3 bouchons dans 1 litre d'eau. Appliquer la dilution à l'aide d'une éponge ou d'un balai de pont. Rincer. PNEU-CLEAN peut être utilisé régulièrement pour le nettoyage de pneumatique sans risque d'attaque du plastique.

PARBATT' nettoie parfaitement et sans difficulté les défenses et les pneumatiques encrassés par des souillures de carbone, des dépôts de fumée, des résidus gommés, des salissures grasses... PARBATT' redonne à la surface traitée sa propreté initiale sans altération du support. PARBATT' n'attaque pas les alliages légers tels chrome, aluminium anodisé. PARBATT' est élaboré à partir de tensio-actifs végétaux facilement renouvelables. PARBATT' est un nettoyant fortement concentré et économique. PARBATT' s'emploie à l'état pur avec une éponge à grattage souple. Une fois le dégraissage effectué, rincer à l'eau.

PROTECT. PNEU est un lustrant prêt à l'emploi exempt de silicone et d'abrasif. PROTECT. PNEU a été spécialement étudié pour l'hypalon, le néoprène et le P.V.C. Laisse un film protecteur hydrophobe qui retarde l'incrustation des salissures. PROTECT. PNEU redonne de la brillance à la surface traitée. PROTECT. PNEU, produit neutre, n'attaque pas ni alliages légers, ni les surfaces métalliques délicates, ni les surfaces peintes, ni les inoxydables polis ou brossés. Conseils d'utilisation : Nettoyer préalablement la surface à traiter. Lorsque la surface est sèche, appliquer le lustrant PROTECT. PNEU à l'aide d'un chiffon non pelucheux en prenant soin de bien étaler le produit sur tout le support. Laisser sécher.

Réf. 231MK
3 Flacons de 500ml
1 Eponge bleue
1 lingette micro-fibre

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28
www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Juillet 2016