

STOP GLISS



REVÊTEMENT INCOLORE ANTI-DÉRAPANT

BIO - TECHNOLOGIE

DESCRIPTION

STOP GLISS permet de rendre les surfaces anti-dérapantes.

STOP GLISS est incolore.

Il peut être appliqué sur tous matériaux : céramique, carrelage, bois, verre, métal, plastique....

STOP GLISS résiste aux U.V. et à l'ambiance saline. Son conditionnement en aérosol permet une utilisation aisée, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Le pouvoir couvrant pour un aérosol de 150ml est de 1m².

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Sec au toucher à 20°C : entre 30 et 40 minutes
- Séchage complet en 24 heures.
- Température d'application : entre +10°C et +30°C

MODE D'EMPLOI

Veiller à une préparation de surface correcte à savoir dépeussier, brosser. Retirer les parties non adhérentes, dégraisser si nécessaire.

Appliquer sur support propre et sec.

Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.

Utilisation tête en haut uniquement.

Effectuer une pulvérisation d'une 1ère couche à 20 cm du support en maintenant une pression constante et en agitant sans cesse l'aérosol.

Attendre 45 à 60 minutes puis terminer par une 2ème couche.

Après utilisation purger l'aérosol tête en bas, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.

Réf. 058L
Aérosol 150ml

DLUO : 12 mois

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM® LOISIRS

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France

Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28

www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr

Mars 2016