



# MATTCO IMPREGNATEUR PROTECTEUR POUR BOIS

BIO - TECHNOLOGIE

## DESCRIPTION

**MATTCO** est un imprégnateur légèrement ambré pour bois tels bois exotiques (teck), bois régionaux (chêne, pin ...). **MATTCO** ne renferme pas de résines et de polymères de synthèse. C'est une préparation à base d'une association synergisée d'extraits végétaux, de combinaison d'huiles de bois et d'huiles végétales.

**MATTCO** permet :

- d'éviter les reprises d'humidité et retarde la dégradation biologique des bois par les microorganismes
- de redonner le ton chaud initial aux surfaces ternies ou blanchies.
- de mettre en valeur les fibres, le grain ou le veinage des bois

**MATTCO** ne s'écaille pas, ne jaunit pas et ne craquelle pas.

**MATTCO** renferme des agents anti-UV.

**MATTCO** nourrit le bois.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : Liquide visqueux.
- Masse volumique : 925 g/l +/- 10 g/l.
- Réaction chimique : Neutre.
- Couleur : Légèrement ambrée
- Odeur : Caractéristique végétale
- TENEUR EN C.O.V. d'origine végétale naturelle : 320 g / Litre (Satisfait à la Directive Européenne de 2004, phase II 2010 des produits non filmogènes)

## MODE D'EMPLOI

**MATTCO** s'utilise pur.

Appliquer au pinceau sur un bois préalablement nettoyé, dépeussieré et parfaitement sec. Bien agiter le produit avant emploi. Appliquer une 1ère couche mince uniforme et régulière dans le sens du bois à une température ambiante de minimum 15°C. Attendre quelques instants et appliquer une 2nde couche toujours dans le sens du bois. Attendre une trentaine de minutes environ pour un séchage complet avant réutilisation des surfaces. La protection maximale est effective au bout de 12 heures à température ambiante de 15°C (le froid et l'humidité ralentissent le temps de séchage).

Rendement moyen indicatif +/- 10 m<sup>2</sup> par litre.

**Réf. 089L1- Bidon 1L**  
**Réf. 089L4 - Bidon 4 litres**

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM® LOISIRS**

SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE - FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France

Tél : 01 42 53 73 73 - Fax : 01 47 35 27 28  
www.matchem.fr / www.matchem.com - info@matchem.fr  
Mars 2016