



# LUBSEC MARINE



## LUBRIFIANT SEC ANTI-ADHERENT AU TETRAFLUORETHYLENE

### DESCRIPTION

LUBSEC MARINE permet une protection et une lubrification non grasse des ensembles mécaniques, articulations, glissières, winches, barres de gouvernail, manivelles, poulies, guindeaux, réa, chariots et autres accastillages. LUBSEC MARINE ne tache pas et ne gomme pas.

LUBSEC MARINE empêche l'adhésivité des particules de poussière, de sable, de sel et d'eau sur les surfaces traitées. LUBSEC MARINE, par ses caractéristiques synergisées anti-adhérentes et lubrifiantes, est utilisé comme agent de glissement.

LUBSEC MARINE réduit, par la formation d'un film continu sur les supports traités, le coefficient de frottement et les phénomènes de broutage.

LUBSEC MARINE est particulièrement recommandé pour les glissières de taud.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : liquide
- Couleur : blanc
- Masse volumique : 915 g/l +/- 20g/l.
- Réaction chimique : Neutre
- Odeur : solvant

### MODE D'EMPLOI

LUBSEC MARINE est conditionné en aérosol de 150 ml.

Agiter l'aérosol jusqu'à décollement de la bille.

LUBSEC MARINE se pulvérise directement sur les supports à traiter à une distance de 15 centimètres en couche fine.

**Réf. 652M - Aérosol 150ml**

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28  
www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Juillet 2016