

# ANTI GRIP



## LUBRIFIANT ANTI-CORROSION A BASE D'ALUMINIUM

BIO - TECHNOLOGIE

### DESCRIPTION

**ANTI GRIP** est un lubrifiant présentant une très bonne adhésivité sur les supports verticaux et horizontaux.

**ANTI GRIP** est élaboré avec des agents lubrifiants à base d'aluminium.

**ANTI GRIP** est hydrophobe, protège contre l'oxydation et la corrosion en atmosphère saline.

**ANTI GRIP** prolonge la longévité des matériaux et évite le grippage.

**ANTI GRIP** s'utilise en préventif et en curatif. Totalement insoluble à l'eau.

**ANTI GRIP** évite le grippage des écrous.

**ANTI GRIP** permet le fluage du métal.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réaction chimique : Neutre

Viscosité à 40 °C : 92 à 100 cst.

Point d'Aniline : 83 à 86 °C

Point d'écoulement : 9°C max.

Pénétrabilité : 310 / 340 NFT 60132.

Teneur en lubrifiant solide: 30%.

Couleur : Teinte aluminium

Plage d'utilisation : - 30°C. à +600°C.

### MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant emploi.

Utiliser verticalement tête en haut.

Vaporiser directement sur les pièces à traiter.

Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément.

**Réf. 026L**  
**Aérosol 150ml**

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM® LOISIRS**

SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France

Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28

www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr

Mars 2016