

# YO-DE



## JOINT MOBILE ANTI-REMONTÉE D'ODEUR SPECIAL HOLDING TANK

### DESCRIPTION

YO-DE est un joint mobile bleu restant en surface qui participe à la réduction des émissions des mauvaises odeurs émanant des eaux noires.

D'une épaisseur de quelques millimètres, YO-DE rend complètement étanches les rejets contenus dans le réservoir d'eaux noires "holding tank".

YO-DE est un produit élaboré à partir de constituants sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité. YO-DE est un produit stable et non volatil dont le point d'ébullition est nettement supérieur à celui de l'eau. YO-DE est une préparation non classée comme polluant marin selon l'IMDG.

De plus, YO-DE est une préparation :

- En conformité avec les spécifications qualitatives de la pharmacopée française, codex européens.
  - Non classée comme préparation dangereuse, toxique ou ni nocive selon la Directive Européenne 88/379.
- YO-DE est une préparation neutre qui n'altère pas les métaux et les matériaux usuels.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- . Etat physique : liquide.
- . Couleur : bleue
- . Reaction chimique : neutre

### MODE D'EMPLOI

Verser directement dans les toilettes et pomper.

Pour obtenir la quantité de produit à verser, calculer la surface de votre réservoir.

Pour 0,20m<sup>2</sup>, il faut verser 2 litres.

Par exemple, pour une cuve d'une dimension de 60 x 40 x 60 cm, soit une surface de 0,24m<sup>2</sup>, il faudra verser 2,4 litres pour obtenir un joint d'une épaisseur d'un centimètre.

A chaque vidange de cuve, verser la dose nécessaire pour obtenir un joint.

**Réf. 113M - Bidon 2 litres**

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28  
www.mattchem.com - info@matchem.fr  
Juillet 2016