

# TECK 2



## RENOVATEUR POUR TECK PRET A L'EMPLOI PHASE 2

BIO - TECHNOLOGIE

### DESCRIPTION

**TECK 2** est un produit à très haut pouvoir de pénétration. Il s'applique immédiatement après le nettoyeur teck **TECK 1**.

**TECK 2** est un rénovateur de teck très actif qui permet d'éliminer très rapidement les noircissures dénaturant la couleur d'origine du bois. **TECK 2** est facile d'utilisation car conditionné en spray prêt l'emploi.

Il est impératif de toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. **RENOV TECK - 2** est une formulation en phase acide contrôlée contenant une combinaison de tensio-actifs à haut pouvoir désincrustant. Une fois l'application de **TECK 2** terminée, vous pouvez appliquer l'huile pour teck, **TECK OIL** pour nourrir et protéger le teck des agressions atmosphériques. Enfin, pour éviter le gonflement du bois, vous pouvez appliquer le saturateur hydrofugeant aqueux, **IMPER TECK**.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : Liquide
- Aspect : Limpide
- Masse volumique : 1055 g/l +/- 20 g/l.
- Réaction chimique : De caractère acide.
- pH pur : 1.00 environ

### MODE D'EMPLOI

- Mouiller la surface du bois.
- Pulvériser uniformément sur le bois.
- Laisser agir 10 à 15 minutes.
- Ne pas frotter car vous risqueriez de creuser la trame du bois.
- Rincer abondamment au jet d'eau.

**Réf. 046L  
Spray 600 ml**

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM® LOISIRS**

SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France

Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28

www.matchem.fr / www.matchem.com - info@matchem.fr

Mars 2016