



C'9

RÉNOVATEUR PROTECTEUR BRILLANTEUR PNEUMATIQUES ET PARE-CHOCS

BIO - TECHNOLOGIE

DESCRIPTION

C'9 est un produit économique car prêt à l'emploi.

C'9 laisse après séchage, un film protecteur adhérent aux surfaces, sans nécessité de frotter.

C'9 est un rénovateur à séchage rapide, redonne de la brillance, fait disparaître le terne.

C'9 a un grand pouvoir couvrant.

Autobrillant, brillance instantanée, **C'9** ne nécessite pas d'opération de lustrage.

C'9 est utilisable sur garniture en plastique, pare-chocs, calandres, bas de caisse en plastique, pneumatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- * Etat physique : Liquide
- * Masse volumique : 850 g/l + ou - 20 g/l.
- * Réaction chimique : Neutre
- * Odeur : Caractéristique de solvant

MODE D'EMPLOI

Appliquer uniquement sur support sec, préalablement dégraissé, dépolvié et séché.

Masquer les parties ou surfaces où l'application n'est pas souhaitée.

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.

Effectuer une très fine pulvérisation à 20 cm de la surface, attendre quelques minutes et terminer par 2 couches croisées.

Laisser sécher hors poussières 10 à 20 minutes selon température ambiante sans frotter.

NOTA : comme pour tout nettoyant sur supports sensibles plastiques, caoutchoucs, peintures, peintures fraîches, effectuer un test préalable de compatibilité avant pulvérisation.

Réf. 065L
Aérosol 500ml

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM® LOISIRS

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIÉTÉ FRANÇAISE – FABRICATION FRANÇAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France

Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28

www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr

Octobre 2016