



# 2- POLI+

## POLISH DE FINITION POUR GELCOAT EFFACE LES RAYURES



### DESCRIPTION

POLI + assure une action de micro-polissage qui désincruste et élimine les dépôts gras ou non (voile de fumée) sur les surfaces sans les rayer, qui estompe les micro rayures et rebouche les micro porosités.

POLI + est une crème nettoyante très efficace à fonctions actives contre toutes les salissures grasses ou non à double action:

- Rénovation parfaite du gelcoat terni.
- Restructuration et entretien de toutes les surfaces peintes, en plastique, polyester, inox et certains matériaux composites modernes tels que le polycarbonate.

POLI + se présente sous forme de crème épaisse ce qui évite les coulures ou les pertes de produit.

POLI + ne renferme pas de solvants aromatiques, trichloréthane 111, de trichloréthylène, de chlorure de méthylène, de perchloréthylène ou autres dérivés halogénés.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : Crème
- Masse volumique : 1370 g/l + ou - 20 g/l.
- Couleur : blanc
- Réaction chimique : neutre
- Odeur : pratiquement inodore.
- Viscosité brookfield : 2500 centipoises, mob 5, vitesse 50 tours/minute à 25 °C.
- Stockage : de +5°C à + 40 °C.

### MODE D'EMPLOI

Manuellement :

Appliquer POLI + sur la surface à traiter à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Etaler le produit. Toujours travailler petites surfaces par petites surfaces (50cm par 50 cm). Attendre quelques secondes pour laisser imprégner les salissures. Effectuer un polissage uniforme en insistant sur les zones fortement ternies (mouvements circulaires). Terminer en essuyant à l'aide d'un chiffon propre et sec, frotter pour donner de la brillance.

A la lustreuse orbitale :

Appliquer POLI + sur la bonnette en coton. Toujours travailler sur une petite surface (50cm par 50 cm). Lorsque la surface est bien nettoyée, prendre une bonnette en coton propre et sèche, et lustrer pour donner de la brillance. La vitesse de travail conseillée est de 1000-1500 tours minutes

Pouvoir couvrant pour un pot de 500ml : +/- 10 m<sup>2</sup>.

**Réf. 655MK - Flacon 500 ML**

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE - FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 - Fax : +33 (0)1 47 35 27 28  
www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Juillet 2016